

P-Control etäohjaus- ja ilmoituslaitteet



Peartek Oy:n kehittämä järjestelmä valvoo edullisesti kohdettasi 24 tuntia vuorokaudessa.

Laitteiston ominaisuudet:

Laitteet toimii GSM-verkoissa, joiden kautta kaikki tiedonsiirto tapahtuu.

Laitteen valvoo siihen liitettyjä tunnistimia sekä laitteen paikkaa GPS:n avulla.

Laitteella voidaan ohjata päälle/pois-komentojen avulla erilaisia laitteita.

- Binääritulot (on/off): Mahdollisuus valvoo internetin kautta laitteen tulojen tilaa.
Hälytystulot (on/off): Hälytys valittuun GSM-numeroon tekstiviestillä tai puhelinsoitolla.
Binäärilähdöt (on/off): Mahdollisuus ohjata internetin kautta laitteen laitteeseen kytkettyjä laitteita.
Analogatulot (mittaus): Mahdollisuus valvoo internetin kautta laitteen mittaustietoja.
Jäljitys (GPS): Laitteen paikkaa voidaan valvoo tekstiviestien tai internetin kautta ja paikallistaa laite kartalta.
Aluerajaus (GPS): Laitteen poistuessa halutusta paikasta saadaan hälytys tekstiviestillä.
Nopeushälytys (GPS): Laitteen ylinopeudesta saadaan hälytys tekstiviestillä.

Käyttöjännitteet: Laitteita on saatavana eri jännitteille käyttötarpeen mukaan. Esimerkiksi ajoneuvoihin 12Vdc, 24Vdc sekä paikalliskäyttöön 230Vac.

Laitteiden kotelointi luokkia on ulko- ja teollisuus-olosuhteisiin sekä ajoneuvoihin asennettaviksi.

Laitemallit:

Malli	Kotelo	Jännite	Bin. tulot	Hälytys tulot	Bin. lähdöt	Anal. tulot	GPS
P-Control 552G	IP20	12-24 vdc	2	3	5	2	On
P-Control 552GB	IP67	230 vac	2	3	5	2	On

Hankinta:

Laitteita on saatavana ainoastaan vuokraamalla.

Vuokraukseen kuuluu laite, GSM-liittymä, tekstiviestipalvelut sekä järjestelmän etäylläpito.

Vuokraukseen voidaan liittää myös asennuspalvelut sekä tarvittavat tunnistin- ja mittausanturit, tehon ohjauslaitteet sekä Internetin kautta tapahtuva seuranta/ohjausmahdollisuus.

Kysy lisää:

Peartek Oy

Erkki Pulkkinen

p.044-7325 030